

AVENTOS HF podizno-preklopni okov

Grupa: 0300

- * za drvena vrata i široki alu okvir, ili za uski alu okvir
- * sa ugrađenim BLUMOTION-om
- * jednostavna ugradnja kao i podešavanje pomoću CLIP funkcija
- * za širinu vratnog krila 450 - 1800 mm i visinu 480 - 1040 mm
- * pomoću faktora kapaciteta moguće je odabrati potreban okov:
faktor kapaciteta = težina prednjice s ručicom(kg) x visina elementa(mm)
- * info:
težina uskog alu okvira: cca.270 g/mt
težina širokog alu okvira: cca.725 g/mt
težina 4 mm staklo: 10 kg/m²
težina 5 mm staklo: 12,5 kg/m²






artikl	opis artikla	JC				Pak
--------	--------------	----	--	--	--	-----

AVENTOS podizač, boja srebra Ral 9006

318 200	Faktor kapaciteta 2600-5750	GT				1
318 201	Faktor kapaciteta 5350-10600	GT				1
318 202	Faktor kapaciteta 9000-18000	GT				1



Faktor kapaciteta za element 800 x 720 mm, za uski alu okvir sa staklom 4 mm:

AVENTOS poluga, teleskopska

318 205	Visina korpusa 480 - 570 mm	GT				1
318 206	Visina korpusa 560 - 710 mm	GT				1
318 207	Visina korpusa 700 - 900 mm	GT				1
318 208	Visina korpusa 760 - 1040mm	GT				1



Šablona za AVENTOS "spremnik energije"

318 230	Šablona	kom				1
---------	---------	-----	--	--	--	---

Graničnik za Aventos HF

335 622	plastika, siva, 104°	kom				1
---------	-------------------------	-----	--	--	--	---



1. Potreban okov za drveno krilo ili široki alu profil:

Montažna pločica za polugu: s visinskim podešavanjem ±2 mm. Mogu se upotrijebiti sve ravne podložne pločice visine 0 mm.

Preporučuju se:

311 458	Podl. pločica, ugradnja vijcima	kom				50
311 498	Podl. ploč., ugradnja utiskivanjem	kom				500

CLIP top međuspojnica

318 210	Ugradnja vijkom - bez opruge	kom				50
318 211	Ugradnja expando, Bez opruge	kom				50



Podložna pločica za CLIP top međuspojnicu, s visinskim podešavanjem ±2 mm. Mogu se upotrijebiti sve podložne pločice visine 0 mm. Preporučuje se:

311 458	Podl. pločica, ugradnja vijcima	kom				50
---------	---------------------------------	-----	--	--	--	----

CLIP top 120° spojnica

311 280	Ugradnja vijkom - bez opruge	kom				50
311 290	Ugradnja inserta - bez opruge	kom				50



Podložna pločica za CLIP top 120° spojnicu, s visinskim podešavanjem ±2 mm. Mogu se upotrijebiti sve podložne pločice. Preporučuje se:

311 458	Podl. pločica - ugradnja vijcima	kom				50
---------	----------------------------------	-----	--	--	--	----

2. Potreban okov za uski alu profil:

CLIP adapter za polugu

318 226	Lijeva	kom				1
318 227	Desna	kom				1

CLIP top međuspojnicica

318 220	Ugradnja vijkom - bez opruge	kom				50
---------	------------------------------	-----	--	--	--	----

Podložna pločica za CLIP top međuspojnicicu, s visin. podešavanjem ± 2 mm.

318 225	Visina 0 mm	kom				50
---------	-------------	-----	--	--	--	----

CLIP top 120° spojnicica

385 772	Bez opruge	kom				50
---------	------------	-----	--	--	--	----

Podložna pločica za CLIP top 120° spojnicicu, s visinskim podešavanjem ± 2 mm. Mogu se upotrijebiti sve podložne pločice. Preporučuje se:

311 458	Visina 0 mm	kom				50
---------	-------------	-----	--	--	--	----

